

SCHWENKSTÜTZGRIFF – VARIOPRESA



variopresa

Der variopresa Schwenkstützgriff wird mittels Klebeadaptern an der Wand der Toilette montiert und kann jederzeit wieder rückstands- frei entfernt werden ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Bei Nichtgebrauch kann der Griff platzsparend nach oben geklappt werden und lässt eine ungehinderte Nutzung der Toilette zu.

VARIOPRESA – SCHWENKSTÜTZGRIFF

Schwenkstützgriff (variopresa)
Art.-Nr. Seite 23

Produkteigenschaften:

- ermöglicht eine sicheres und stabiles Abstützen
 - keine Bohrlöcher
 - Anbringung auch möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden
 - individuell einstellbare Höhe
 - belastbar bis 130 kg
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)



Artikel-Nr.	HMV-Nr.	L/B/H Griffrohr	Gesamtlänge	Belastbar	Höhen von-bis	Grundplatte	Gewicht	Material
68650	04.40.05.1215	65/5/2,5 cm	78 cm	130 kg	70-85 cm	22 x 22 cm	5,7 kg	Alu/Kunststoff
68800	04.40.05.1217	80/5/2,5 cm	92 cm	130 kg	70-85 cm	22 x 22 cm	5,9 kg	Alu/Kunststoff

Die Doppelklebetechnik gewährleistet eine sichere und schnelle Montage. Eine Anbringung ist auch möglich, wenn sich Fugen im Klebebereich befinden. Die maximale Belastung der Griffe beträgt 130 kg. Das Personengewicht kann höher sein.